



## 圆锥滚子轴承

d 41,275-42,875mm 1,6250-1,6880 in-LM501349/310/Q

### 参数信息:



### 基本尺寸mm :

|     |        |
|-----|--------|
| d : | 41.275 |
| D : | 73.431 |
| T : | 19.558 |

### 基本额定负荷kN :

|             |      |
|-------------|------|
| 动态 C :      | 63   |
| 静态 Co :     | 68   |
| 疲劳负荷极限 Pu : | 7.65 |

### 额定转速r/min :

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 参考转速 : | 7500               |
| 极限转速 : | 10000              |
| 质量 :   | 0.33               |
| 型号 :   | LM501349<br>/310/Q |
| 系列 :   | LM501300           |

### 尺寸mm :

|        |        |
|--------|--------|
| d :    | 41.275 |
| d ~ :  | 56.6   |
| B :    | 19.812 |
| C :    | 14.732 |
| r 最小 : | 3.5    |
| r 最小 : | 0.8    |
| a :    | 16     |

### 挡肩及倒角尺寸mm :

|         |      |
|---------|------|
| d 最大 :  | 48   |
| d 最小 :  | 52.5 |
| Da 最小 : | 64   |
| Da 最大 : | 68   |

Db 最小 : 69

Ca 最小 : 4

Cb 最小 : 4.5

r 最大 : 3

r 最大 : 0.8

计算系数 :

e : 0.4

Y : 1.5

Yo : 0.8

: